

DETECTORES DE GAS ÚNICO UNI MP100

Especificaciones técnicas

Tamaño	3,46 x 2,44 x 1,3 pulgadas (88 x 62 x 33 mm)
Peso	4,4 oz (125 g)
Temperatura	-4 ° F a 122 ° F (-20 ° C a 50 ° C)
Humedad	5 a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Tipo de alarma	Alarma alta, alarma baja, alarma STEL, alarma TWA, ajustable. Alarma de sobre rango, alarma de batería baja
Señal de alarma	90 dB a 30 cm audible LED rojo brillante Vibrador incorporado
Calibración	Calibración de 2 puntos, cero y span, encendido en cero (seleccionable por el usuario)
Registro de eventos	Hasta 50 eventos de alarma.
Tiempo de respuesta (t90)	20 segundos (CO / H2S / O2), otros varían, consulte la hoja de especificaciones del sensor individual
Clasificación del IP	IP-67
EMI / RFI	Cumple con EMC 2004/108 / EC
Certificaciones de seguridad	UL / cUL Clase I, Div 1, Grupo A, B, C, D Clase II, Div 1, Grupo E, F, G Clase III, Div 1 T4, -20 ° C ≤ T amb ≤ + 50 ° C

Batería	Batería de litio de tamaño AA reemplazable, 3 años de funcionamiento típico
Sensor	CO / H ₂ S vida operativa esperada 5 años o más, otros 2 años o más
Garantía	2 o 1 año, dependiendo del tipo de sensor