





- Certificado ANSI 359.11 2021
- Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910
- · Conforme resolución colombiana 4272 de 2021
- Rango de Capacidad 130 Kilos -310 Libras
- · Reata en Poliéster de Alta Tenacidad.
- Material Herrajes: Acero ANSI 359.12 2019
- · Talla: Universal
- Colores disponibles: Amarillo y Naranja



usos:

M





icontec

Sello de Calidad

CSC-CERT748010

so - Descenso Posi

Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Inspección Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. Mantenimiento Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así com o fuera del contacto directo con la luz solar. La política de seguridad de los productos LINKTECH se basa en el estado de los artículos y no en

la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra caracte rística

que pueda amenazar la seguridad durante una inspección

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgos de caidas. (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg).